





別 売 部 品
台所リモコン：KR-280V リモコンコード：2S-CORD-WF-10M、2S-CORD-WF-20M 混合水栓（一時止水機能付）：VSM-22DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-20R/L カウンターセット：CS-20 接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、排気カバー：WFG-5 給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D
他



浴室リモコン：FR-280（1：4）



湯はり：φ13
専用ホース継手（内径φ12.2）用

仕 様

設置方式		屋外設置形（外壁貫通設置式）			
名称		給湯器			
型式		WFK-S1600SA			
外形寸法(本体)		幅286×高さ464×奥行545mm			
壁貫通部寸法		幅228×高さ332×奥行495mm			
質量(本体)		21kg			
ガス種		13A	12A	LPG	
標準ガス消費量	給湯	最大	30.0kW(25,800kcal/h)	28.5kW(24,500kcal/h)	30.0kW(2.16kg/h)
		最小	5.0kW (4,300kcal/h)	4.8kW(4,100kcal/h)	5.0kW(0.36kg/h)
標準給湯能力	給湯	最大	16号	15号	16号
		最小	2.5号	2.4号	2.5号
接続寸法	給水	G1/2B (PF1/2)			
	給湯	G1/2B (PF1/2)			
	ガス	R1/2 (PT1/2)TU接続			
	風呂	湯はりホース継手			
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板			
	熱交換器	脱酸銅			
	二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)			
	バーナ	ステンレス鋼板			
最低作動水压		19.6kPa (0.2kgf/cm ²)			
使用水压		53.9~784kPa(0.55~8kgf/cm ²)			
安全装置		立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.9L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1373±294kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 80W)			
電気定格	電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
	消費電力	60W			
	補助ヒータ	80W			
付属部品		浴室リモコン(コード長さ2.8m) 風呂アダプター、湯はりホース(1.8m)、締付バンド 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書			
機体外装色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無			
給水装置認証番号		TW2009			

名 称	外壁貫通設置形給湯機
型 式	WFK-S1600SA
株式会社 ハウステック	