

コキュアス1620サイズ

Figure 1: Plan view of a bathroom. The diagram shows a rectangular room with a bathtub on the left, a toilet on the right, and a shower area. Dimensions are provided in millimeters. The overall width is 1820 mm (excluding wall thickness). The overall depth is 1840 mm (excluding wall thickness). The bathtub is 1630 mm wide and 1050 mm deep. The toilet is 764 mm wide. The shower area is 1275 mm wide and 1240 mm deep. The door is 715 mm wide. The door swing is indicated by an arrow.

159
102
2018 (天井高さ)
床水上面

WK-10BP

15
40
2018 (天井高さ)
床水上面

階段設置

159
102
2218 (天井高さ)
床水上面

WK-10BP

15
40
2218 (天井高さ)
床水上面

1952 (壁縁口高さ)

300
444
359
412
498
496
412
326
242
84
8
建築F.L.

バスルーム設置面

1階設置・ボルト脚

159
102
2018 (天井高さ)
床水上面

バスルーム設置面

15
40
2018 (天井高さ)
床水上面

1952 (壁縁口高さ)

300
444
359
412
498
496
412
326
242
84
8
建築F.L.

1階設置・ボルト脚

159
102
2018 (天井高さ)
床水上面

バスルーム設置面

15
40
2018 (天井高さ)
床水上面

1952 (壁縁口高さ)

300
444
359
412
498
496
412
326
242
84
8
建築F.L.

1階設置・吊り架台

159
102
2018 (天井高さ)
床水上面

バスルーム設置面

15
40
2018 (天井高さ)
床水上面

1952 (壁縁口高さ)

300
444
359
412
498
496
412
326
242
84
8
建築F.L.

1階設置・吊り架台

159
102
2018 (天井高さ)
床水上面

バスルーム設置面

15
40
2018 (天井高さ)
床水上面

1952 (壁縁口高さ)

300
444
359
412
498
496
412
326
242
84
8
建築F.L.

1階設置・吊り架台2×4対応

() 寸法は「納付」床より34」の場合を示し

■バスルーム外法		1682×2076						
短辺×長辺		スローバリアフリードア			バリアフリー段差ドア			
バスルーム全高さ	ドア・設置階・ 壁高さ	1階用			2階用			
	設置方式	壁高さ200	壁高さ2200	壁高さ2000	壁高さ2200	壁高さ2200	壁高さ2000	
	ポルト開	2865(2860)	2695(2690)	2495(2490)	2859	2603	2403	
	吊り架台	床暖房の場合	—	—	—	2689	2489	2489
		床天より66mm	2814(2809)	2656(2651)	2456(2451)	2808	—	—
		床天より34mm	—	2670(2665)	2470(2465)	—	—	—
吊り架台	床天より22mm	—	—	—	—	2666	2466	
	2×4対合	—	2652(2647)	2452(2447)	—	2646	2446	
※1.バスルーム全高さは、換気扇(フラットパネルタイプW20・10B付)を含まないバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ポルト開仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り下し窓の高さを示します。 ※2.①寸法は、3枚引戸・化粧面材付引戸引の場合を示します。								
■バスルーム内法								
短辺×長辺×天井高さ		1階用	壁高さ2200…1600×2000×2218					
		2階用	壁高さ2200…1600×2000×2218	壁高さ2000…1600×2000×2018				
■データ								
質量	マベラス メタルライン・マベラス	360kg						
	マベラス クアドラ	320kg						
	アートウォール・デンブル・ブライティア ライト/マット	303kg						
浴槽満水容量	あそびックス1000…350L	ラグゼ1000…410L						
	あそびックス800…300L	ラグゼ800…320L						
	カヌーン…260L	C160 1600…320L						

[illegible]

※1. 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2. 3枚引戸・化粧面材付片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

Technical drawing of a bathtub with dimensions and labels. The drawing shows a top-down view of the bathtub with a grid pattern on the right side. Dimensions are provided in millimeters (mm) and centimeters (cm). The overall width is 1820 (mm) (182.0 cm) and the overall depth is 784 (mm) (78.4 cm). The drawing includes labels for the bathtub and the grid pattern.

Dimensions (mm):

- Overall Width: 1820 (mm)
- Overall Depth: 784 (mm)
- Internal Width: 1600 (mm)
- Internal Depth: 764 (mm)
- Grid Pattern Width: 129 (mm)
- Grid Pattern Depth: 76 (mm)

Labels:

- 1820 (mm) (182.0 cm)
- 1600 (mm) (160.0 cm)
- 784 (mm) (78.4 cm)
- 764 (mm) (76.4 cm)
- 129 (mm) (12.9 cm)
- 76 (mm) (7.6 cm)

Technical drawings of three types of stairs:

- 階上設置** (Staircase on upper floor): Shows a staircase with a width of 1.5m and a total height of 2.018m. The drawing includes labels for '床水上面' (Floor top surface) and '建築F.L.' (Building floor level).
- 1階設置・ボルト脚** (1st floor installation with bolt legs): Shows a staircase with a width of 1.5m and a total height of 2.218m. The drawing includes labels for '床水上面' (Floor top surface) and '建築F.L.' (Building floor level).
- 1階設置・吊り架台** (1st floor installation with hanging brackets): Shows a staircase with a width of 1.5m and a total height of 2.218m. The drawing includes labels for '床水上面' (Floor top surface) and '建築F.L.' (Building floor level).

Dimensions and labels are provided for each drawing, including '床水上面' (Floor top surface), '建築F.L.' (Building floor level), and '吊り架台' (Hanging bracket).

() 寸法は「納まり」(天より34)の場合を示します。

短辺×長辺		1682×1676						
ドア・設置階・壁高さ		スロープ/バリアフリードア		バリアフリー段差ドア				
バスルーム全高さ	設置方式	1階用	階上用	1階用	階上用	1階用	階上用	
	ボルト脚	壁高さ2200	壁高さ2200	壁高さ2000	壁高さ2200	壁高さ2200	壁高さ2000	壁高さ2200
		(2665/2860)	(2695/2690)	(2495/2490)	2659	2603	2403	
	吊り架台	床暖房の場合	—	—	—	—	2689	2489
		梁天より66mm	2814(2809)	2656(2651)	2456(2451)	2808	—	—
梁天より34mm		—	2670(2665)	2470(2465)	—	—	—	
梁天より22mm		—	—	—	—	2666	2466	
	2×4対応	—	2652(2647)	2452(2447)	—	2646	2446	

※1.バスルーム全高さは、換気扇(フラット/ネットタイプWK-10BF)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様とバスルーム設置面、吊り架台仕様と最も吊り台下部からの高さを示します。

※2.() 寸法は、3枚引戸・化粧面材付引戸の場合を示します。

短辺×長辺×天井高さ		1階用	壁高さ2200・…1600×1600×2218	階上用	壁高さ2200・…1600×1600×2218	壁高さ2000・…1600×1600×2018
質量	マベラス メタルライノ・マベラス		320kg			
	マベラス クアラ		284kg			
	アートウォール・ディンプル・プリアディア ライト/マツ		271kg			

浴槽満水容量		アそびックス800・…300L ラグゼ800・…320L カヌー・…260L C/バス1600・…320L

[illegible]

※1. 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2. 3枚引戸・化粧面材付片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。