


●貯湯ユニット外形寸法図

●貯湯ユニット
形式：HTU-Y46AY2・YE46AY2

単位：mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3／4 鍛造用黄銅
	②	給湯接続口	R3／4 PPS
	③	ふろ配管接続口：往	R1／2 PPS
	④	ふろ配管接続口：戻	R1／2 PPS
	⑤	ヒートポンプ配管接続口：A	R1／2 PPS
	⑥	ヒートポンプ配管接続口：B	R1／2 PPS
	⑦	排水口	R3／4 AES 間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	AES
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	AES
	⑩	排水栓	POM（ハンドル）
	⑪	壁固定金具	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板 可動範囲0～150mm
	⑫	とって	AES 背面2ヵ所
	⑬	脚	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板
外装部 品		上面板、前扉上 前扉下、側板右 側板左、後板	プレコート鋼板 （上面板を除き 耐汚染性塗装鋼板 を使用）
		仕切板	溶融亜鉛めっき鋼板
		ベース 接続口取付金具	ガルバリウム鋼板
		ねじ	SUS410+めっき



名 称	自然冷媒CO ₂ 家庭用ヒートポンプ給湯機	
	貯湯ユニット外観図	尺度：Free
形 式	HHP-Y46AY2・YE46AY2	

