




別 売 部 品
台所リモコン：KR-290V、KR-290VK(換気機能用) リレーセット100V用(AC100V換気扇駆動用)：WF-RS100V 混合水栓(一時止水機能付)：VSM-25DR/L、混合水栓(一時止水機能無)：VSM-24R/L カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、排気カバー：WFG-6 給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D
他



仕 様

設 置 方 式		屋外設置形 (外壁貫通設置式)		
名 称		給湯付風呂釜		
型 式		WF-S802SAL		
外形寸法(本体)		幅286×高さ448×奥行810mm		
壁貫通部寸法		幅225×高さ330×奥行760mm		
質 量(本 体)		26.5kg		
ガ ス 種		13A	12A	
標準ガス消費量	給湯最大	16.2kW(13,900kcal/h)	15.0kW(12,900kcal/h)	
	給湯最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	
	風呂	9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	
	同時	23.6kW(20,300kcal/h)	21.7kW(18,700kcal/h)	
標準給湯能力	最 大	8.5号		
	最 小	2.2号		
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)		
	給 湯	G1/2B (PF1/2)		
	ガ ス	R1/2 (PT1/2)TU接続		
	風 呂	循環ホース継手		
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水圧		19.6kPa (0.2kgf/c㎡)		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡)		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フ列ムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)		
	消費電力	90W		
	補助ヒータ	96W		
付 属 部 品		浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、締付バンド 循環アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品 (粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW2009		

尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯付風呂釜
1 : 8	型 式	WF-S802SAL
	株式会社 ハウステック	